

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl



KERABRAND

Productomschrijving

Brandwerend opschuimend spatieband. Bij temperaturen van ca. 200 °C tot 600 °C zal het band tot maximaal 8 keer opschuimen en hechten aan het kozijn en glas. De opschuimende eigenschappen dichten de gaten en kieren en klemmen het glas vast in de sponning. Hierdoor vindt er geen vlam- en rookdoorslag plaats en wordt het glas gefixeerd.



Toepassing

Kerabrand kan worden gebruikt in combinatie met niet-opschuimend brandwerend glas.

Om ververing van Kerabrand tegen te gaan, is het noodzakelijk om het systeem af te kitten of anderszins te beschermen.

Technische gegevens

Materiaal:	Zachte grafiëtbasis
Anorganisch bestanddeel steenwol:	ca. 45%
Bindertype:	Acrylaat/latex. Binderaandeel 15%
Treksterkte:	N/mm 0,8
Densiteit:	ca. 260 kg/m
Brandklasse:	B2 volgens DIN 4102
Reactie:	200°C
Expansie – vrij:	17-voudig
Expansie – belast:	8-voudig
Werkrichting:	Vlak
Uitvoering:	Eenzijdig belijmd
Kleur:	Middengrijs
Breedte (standaard):	9 (alleen 9x4) 10, 15, 20, 25, 30 en 40 mm
Dikte:	2 / 2,5 / 4 (alleen 9 x 4). Afwijkende maten op aanvraag.
Rol lengte:	10 meter
Verpakkingseenheid:	Pakje van 20 meter (2 rollen) of 1 rol à 10 meter
Doosinhoud:	200 meter per doos