

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

# METALGEL

## Productomschrijving

Thixotrope, gelvormige coating met uitstekende corrosiewerende eigenschappen en duurzame bescherming met 3-IN-1 formule: anti-roest, grondverf, toplaag. De speciale gel- en beschermende eigenschappen van Metalgel zorgen voor een druiploois-, éénlaags-systeem. Metalgel kan direct worden aangebracht op staal en ijzer en roest. Metalgel is zowel buiten als binnen toepasbaar.

## Ondergronden

Metalgel is zeer divers toepasbaar. Niet alleen op metaal, maar bijvoorbeeld ook op hout en aluminium. Wij adviseren wel om bij hout en aluminium een primer te gebruiken.

## Gebruik

Ijzeren oppervlak: het te behandelen oppervlak dient droog, ontvet en vrij te zijn van stof en loszittende roest te zijn. Loszittende delen en roest verwijderen met een borstel.

Houten ondergrond: schuur het oppervlak en behandel het hout met een primer. Gegalvaniseerd staal en lichte metalen: voor de beste hechting, behandel het metaal eerst met een primer.

## Technische gegevens

Kleuren:

glans: zwart, grijs, wit, ivoorwit, blauw, rood, groen  
antiek metallic: grafiet, antraciet, groen, goud, brons  
alkydhars

Bindmiddel:

glans, mat (antiek metallic)

Uiterlijk/glans:

1,12 kg/liter

Soortelijk gewicht:

gel (thixotroop)

Viscositeit:

24 maanden in originele gesloten verpakking

Houdbaarheid:

tussen 10 °C en 25 °C

Verwerkingstemperatuur:

Aanbevolen laagdikte:

50 - 60 µm droge laagdikte d.m.v. opbrengen in 2 lagen

Droging - bij 20 °C:

stofdroom: 6 uur - overschilderbaar: 24 uur - volledig

droog: 24 - 36 uur

