

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

VITOGLAS 120

Productomschrijving

VITOGLAS 120 is een gesloten-cellig, eenzijdig zelfklevend en vezelversterkt polyethyleenschuim

Toepassing

Dit product wordt als beglazingstape bij vensterbeglazing gebruikt

Verwerking

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

Opslag

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

Technische gegevens

Drager:

Lijm:

Kleur:

Beschermende laag:

Volume gewicht (ISO 845):

Compressiehardheid:

Compressieset:

Warmtegeleidingsvermogen (ISO 2581):

Temperatuurbestendigheid:

Plexiglas compatibiliteit:

PE-Schuim

synthetisch rubber

wit en zwart

gesiliconiseerde folie, wit

33 kg/m³

bij 10% - 19 kPa

bij 25% - 38 kPa

bij 50% - 105 kPa

0,5 uur na ontlasting - 20 %

24 uur na ontlasting - 10 %

0,034 W/mK

-40 °C tot +50 °C

gegeven

