

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

# LICHTGEWICHT ALLESVULLER

## Productomschrijving

Woodcap Repairs Lichtgewicht allesvuller – Binnen is een 1-K-plamuur op basis van acrylaat-dispersie voor werkzaamheden op schildergebied en dient om snel gaatjes en onregelmatigheden te vullen en te corrigeren op de meest uiteenlopende ondergronden. De plamuur is bovendien ideaal voor reparaties aan stucwerk, gips en decoratieve objecten. De plamuur is **eenvoudig in het gebruik, bijzonder goed te modelleren en heeft een uitstekende vulkracht.**

## Toepassing - Binnen

- Vullen en corrigeren van kleine oneffenheden en beschadigingen.
- Repareren van kleine scheurtjes en vullen van pluggaten.
- Vullen en glad maken van onregelmatige en ruwe oppervlakken.
- Geschikt voor beton, cement, pleister, styropor, hardschuim en glasweefsel.

## Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geleverde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- Metalen oppervlakken tegen roest beschermen.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube aanbrengen en gladstrijken.
- Na ca. 1 – 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

## TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

## Aanwijzingen voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

## Technische gegevens

Kleur:	Wit
Soortelijk gewicht:	ca. 0,53 g/l cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur:	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Droogtijd:	Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis:	Acrylaat-dispersie
Reiniging:	Water

