

KÖHLER KROONBAND

Productomschrijving

Kroonband is een hoogwaardig geschuimd afdichtingsband op basis van EPDM-celrubber. Kroonprofiel is geschikt voor zowel enkele als dubbele buitenbeglazing. Het is leverbaar in de kleuren zwart, wit en bruin. Kroonprofiel is niet overschilderbaar. Kroonprofiel is geproduceerd onder DIN en ISO 9001 QS-9000/VDA 6.1. Onder de afdekkfolie bevindt zich aan de achterzijde van het band een kleeflaag. Deze kleeflaag, die voorzien is van een wapening tegen oprekken, dient alleen als hulpmiddel bij het aanbrengen.

Eigenschappen

- Perfecte hechting op droge oppervlakken
- Toe te passen bij fabrieksbeglazing als beglazing op de bouw
- Ozonbestendig
- Vrij van schadelijke stoffen
- Goed bestendig tegen oplosmiddelen
- Water en luchtdicht
- Vrijwel geen absorptie van vocht
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 75 °C
- Strak op de rol
- Handzaam en licht

Toepassing

Kroonband heeft een zeer breed toepassingsgebied. Het is geschikt voor waterdichte afdichtingen, maar ook voor houten kozijnen met glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en vrij van kitresten) en fabrieksbeglazing.

Technische gegevens

Materiaal:

hoogwaardig geschuimd EPDM-celrubber met gesloten cellen en oppervlaktehuid

Bestand tegen waterabsorptie:

uitstekend, minder dan 3% volgens ASTM D 1056

Bestand tegen ozon:

uitstekend, geen scheuren. Volgens PN-ISO 1431-2 (bij 20% rek)

Bestand tegen lage temperatuur:

uitstekend, geen scheuren (bij -40 °C)

Samendrukbaarheid:

maximaal 50% (24 uur bij 70 °C)

Bestand tegen weersinvloeden, UV en oxidatie:

uitstekend

Temperatuurbereik:

-40 °C tot +80 °C

Opslag:

droog en koel bewaren

Houdbaarheid:

12 maanden na productie

