

Energieweg 42

3771 NA Barneveld

T: +31 (0) 342-491004

E-mail: info@vawa.nl

# VITOGLAS 120

## Productomschrijving

VITOGLAS 120 is een geslotencellig, eenzijdig zelfklevend en vezelversterkt polyethyleenschuim

## Toepassing

Dit product wordt als beglazingstape bij vensterbeglazing gebruikt

## Verwerking

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

## Opslag

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie over de reiniging verwijzen wij u naar onze verwerkingshandleiding voor zelfklevende tapes.

## Technische gegevens

Drager:

Lijm:

Kleur:

Beschermende laag:

Volumegewicht (ISO 845):

Compressiehardheid:

Compressieset:

Warmtegeleidingsvermogen (ISO 2581):

Temperatuurbestendigheid:

Plexiglas compatibiliteit:

PE-Schuim

synthetisch rubber

wit en zwart

gesiliconiseerde folie, wit

33 kg/m<sup>3</sup>

bij 10% - 19 kPa

bij 25% - 38 kPa

bij 50% - 105 kPa

0,5 uur na ontlasting - 20 %

24 uur na ontlasting - 10 %

0,034 W/mK

-40 °C tot +50 °C

gegeven

