

Productinformatieblad

Editie: 05/2010

Identificatienummer:

Versie NL: 13/02/2014

Sika® Afgladmiddel N

Sika® Afgladmiddel N

Afgladmiddel voor kitten

Product-omschrijving	Sika® Afgladmiddel N is een watergedragen, oplosmiddelvrije tenside oplossing voor het afgladden van Sikaflex® kitvoegen. Kant-en-klaar alternatief voor zeepoplossingen, die soms stoffen kunnen oplossen uit de kit en zo sporen nalaten aan de voegranden. Sika Afgladmiddel N wordt volgens de norm ISO 9001/14001 en het Responsible Care Program gefabriceerd.
Toepassingsgebieden	Sika® Afgladmiddel N is een hulpmiddel voor het afgladden van alle verse Sikaflex® en Sikabond® oppervlakken.
Eigenschappen/voordelen	■ Neutraal ■ Ongevaarlijk voor de huid ■ Tast verf niet aan ■ Laat bij juiste verwerking geen sporen na op de kit en voegranden ■ Bevordert een goede huidvorming van de kit
Productgegevens	
Vorm	
Uiterlijk/kleur	Vloeistof, transparant.
Verpakking	Spuitfles à 1 ltr Can à 10 ltr.
Opslag	
Opslagcondities/houdbaarheid	12 maanden in originele, ongeopende verpakking, koel en droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakkingen binnen enkele weken verwerken.
Technische gegevens	
Basis	Waterige tenside oplossing
Soortelijk gewicht	~ 1,0 kg/ltr
Gebruikstemperatuur	Minimaal +5°C, maximaal +35°C



Verwerkings-instructies**Aanbrengen/
gereedschap**

Sika® Afgladmiddel N op de verse kit aanbrengen en vervolgens de kitvoeg afgladen met afgladgereedschap (voorbenat met afgladmiddel), zoals bijvoorbeeld afgladhout of Sikaflex® Boy en in de lengterichting van de kitvoeg over de kit strijken. Door de druk die ontstaat zal de kit tegen de flanken gedrukt worden.

Het afgladhout bewaren in het afgladmiddel, zodat het hout constant verzadigd is, waardoor ook het afgladen van taaie kitten mogelijk is.

Voorzichtig met materialen die gevoelig zijn voor water. Zorgvuldig afplakken kan nodig zijn, soms is een proef noodzakelijk.

Verpakking direct na gebruik goed afsluiten.

Opmerkingen

Sika® Afgladmiddel N bevat in geringe mate wateroplosbare bestanddelen, die aan de ondergrond kunnen blijven plakken. Deze bestanddelen kunnen eenvoudig met water verwijderd worden.

Indien Sikaflex®, wat met Sika® Afgladmiddel N is afgeglad, wordt overschilderd, vooraf het oppervlak reinigen met schoon water.

Sika® Afgladmiddel N wat troebel is geworden niet meer gebruiken.

Gereedschappen

Sikaflex® Boy of afgladhout

Reinigen

Spoelen met water.

Waarde basis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.

Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

**Gezondheids- en
veiligheidsinformatie**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente productveiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

**Wettelijke
kennisgeving**

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

