

Fenosol S20/110

PVC Reiniger



Omschrijving

Fenosol S20/110 is een universeel ontvettings- en reinigingsmiddel voor kunststof, gepoedercoat aluminium, metaal, keramiek, schilderwerk, glas enz.

Toepassing

Fenosol S20/110 verwijdert vetsporen, lichte oppervlaktevervuiling en verbetert daarmee de hechting van kit en lijm. Na reiniging de ondergrond voldoende laten drogen. Vervang de reinigingsdoeken regelmatig.

Technische gegevens

Kleur	Transparant
Dichtheid	0.720 gr/cm ³
Vlampunt	-1°C
Artikelnummer	13743
Intra stat code/HS code	38140090
Houdbaarheid	Na productiedatum 24 maanden
Temperatuur voor verwerking	Minimaal 5° C

Verwerking

Opbrengen Geschiedt door middel van droge, absorberende doeken van katoen, wol of celstof.
Attentie Product kan universeel worden toegepast, ook in reeds

Aanduiding vlg VbF A1 = Lichtontvlambaar. Voorschrift t.a.v. brandbare vloeistoffen in acht nemen.
Open vuur en vonken vermijden. Elektrische apparaten uitschakelen.
Werkruimten ventileren. Niet roken. Na gebruik bus goed sluiten.
E.G.nummer: 607-022-00-5.

Aanduiding vlg Vo Vlam. (Geldt niet als " Verwerking van gevaarlijke stoffen ")

* Speciale aanwijzingen

Houdbaarheid Bus gesloten en koel opslaan. Onbepaald houdbaar.
Behandeling Bij inslikken van het product is het raadzaam een arts te waarschuwen.
(Veiligheidsvoorschriften overhandigen).

Verpakking Goede ventilatie van de werkruimten.
10 metalen flacons à 1 liter per karton.
Op verzoek ook leverbaar in 10 liter of 30 liter verpakking.